

DN Series™ 450V – это современное устройство самообслуживания с функцией рециркуляции. Благодаря своей доступности и расширенному набору функций, этот банкомат позволяет повысить качество обслуживания клиентов и персонализировать их взаимодействие с устройством. Модель 450V предназначена для использования вне помещения и устанавливается в межстенном пространстве.

Модуль рециркуляции 4-го поколения RM4V обеспечивает гибкость процесса обработки наличных. Банкомат может функционировать как терминал для приема и выдачи банкнот и монет и переходить на режим рециркуляции с учетом тех же параметров.



Возможности для персонализации

Благодаря привлекательному дизайну и интуитивному интерфейсу, а также мощному маркетинговому инструменту Dynamic Marketing™, банк может предоставить своим клиентам разнообразные персонализированные услуги.



Интеграция с экосистемой банка

Банкоматы DN Series™ 450V, оснащенные современным программным обеспечением, могут стать эффективной физической точкой обслуживания, подключенной ко всем сервисам, предоставляемым через электронные каналы взаимодействия (мобильный банк, интернет-банкинг). Это позволяет реализовать концепцию омниканального банковского обслуживания.



Надежность

DN AllConnect™ Data Engine обеспечивает интеллектуальное управление данными, повышая надежность работы устройства и максимизируя доступность 4-го поколения модуля рециркуляции.



Эффективность

Новые функциональные возможности открывают новые возможности для миграции транзакций и взаимодействия с клиентами через канал самообслуживания.



Готовность к новым требованиям рынка

Масштабируемая модульная платформа обеспечивает гибкость для удовлетворения текущих и будущих потребностей потребителей.



Безопасность

Многоуровневая система безопасности, реализованная как на аппаратном, так и на программном уровне, обеспечивает надежную защиту устройства от различных физических и логических атак.

Характеристики устройства

КРОССПЛАТФОРМЕННЫЕ МЕДИА-КОМПОНЕНТЫ

Модуль рециркуляции

- RM4V - модуль рециркуляции наличных 4-го поколения

Обработка и хранение наличности

- Депонирование/выдача до 300 банкнот за транзакцию.
- Использование до 5 кассет (4 кассеты рециркуляции + 1 кассета для приема наличных)
- Максимальный уровень заполнения кассеты – 420 мм
- Рециркуляция до 8 номиналов*
- Два многоцелевых отсека
- Обнаружение посторонних предметов
- Валидация банкнот в соответствии с требованиями регуляторов

Модуль внесения чеков

- Загрузка до 30 чеков в пачке
- Распознавание MICR + OCR в 4 направлениях
- Максимальный уровень заполнения ячейки до 126 мм
- Вместимость емкости для возврата - до 30 элементов

Модуль выдачи монет

- Диспенсер для выдачи монет на 4 ячейки
- Диспенсер для выдачи монет на 8 ячеек

БЕЗОПАСНОСТЬ

Физическая безопасность

- Камеры, фиксирующие лицо пользователя, работу слота выдачи наличных и зону расположения банкомата
- Сейфы: UL 291 Level 1, CEN I – IV, CEN I EX Gas, CEN III EX Gas, CEN IV EX Gas
- Разнообразие тревожных уведомлений

- Защита от мошенничества
- Электронные или механические замки для сейфов
- Контроль доступа к верхней части модуля управления рециркуляцией
- Защита от захвата наличных во время внесения или выдачи
- Защита от взлома с использованием газа и взрывчатых веществ

Безопасность пользовательских данных

- «Антикражные» зеркала
- Шифрующая PIN-панель
- Защитные «шторки» для ввода PIN-кода
- Возможность установки антискимминговых устройств: Secure Pack 1, 2, 3 или ActivEdge™

Кибербезопасность

- Подключение только доверенных устройств
- Базовая защита канала связи устройства
- Безопасный доступ к сервису с помощью SecurTA Stick
- Комплекс средств безопасности DN Vynamic™
- Доверенный платформенный модуль (TPM)

Дисплей

- 15" с функциональными клавишами и/или сенсорным экраном
- 19" горизонтальный сенсорный экран
- Устойчивость к вандализму
- Поддержка мультитач
- Стандартный или высокояркий ЖК-дисплей
- Пленка конфиденциальности

Процессор

- Intel® Celeron, i3, или i5
- Технология Intel® Active Management Technology (AMT)

- Жесткий диск или твердотельный накопитель
- DVD-привод

Доступность

- Соответствует региональным требованиям к высоте и досягаемости
- Разъем для наушников или гарнитуры
- Видеокамера/микрофон с двумя направлениями
- Индикаторы на руководстве пользователя, настраиваемые в цветах бренда

Устройства ID

- EMV с моторизованным, погружаемым, ActivEdge™ и/или бесконтактным считывателями карт
- Сканер штрих-кода 1D/2D
- Считыватель отпечатков пальцев
- Сканер водительских удостоверений

Принтеры

- Термопринтер чеков 80 мм с возможностью выдвижения или

- без этой опции
- Журнальный принтер
- Печать выписок и штампов подтверждения совершенных операций

Эксплуатационная пригодность

- Задняя загрузка
- 10,1" сервисный дисплей
- Интегрирован с архитектурой DN AllConnect Services™

Программное обеспечение платформы и операционная система

- ProBase/C 1.4
- Windows® 7 и 10

Прикладное программное обеспечение

- Пакет ПО DN Vynamic™

Габариты (высота x ширина)

- 700 мм x 610 мм
- Смотрите руководство по установке для других конфигураций и параметров установки



* Компоненты и технологии могут различаться в зависимости от региона и доступности